

# 세탁견뢰도 시험기 Wash Fastness



DL-2002M

## Feature

- PID type temperature controller and re-settable digital timer.
- Soft start and braking by inverter not to overload driving motor.
- Easy to replace pots on coil spring holder incorporating a push and twist feature.
- Model DL-2002M : Interchangeable pots. (550mℓ small size and 1200mℓ large size)
- Leak proof pots at high temperature with a suitable rubber gasket.
- Equipped with door shock absorber for operator convenience.
- Auto-alarm after working finish.
- Convenient operation and cleaning.
- Standards : KSK 0430, ISO 105-C06, AATCC 61



Control panel



Pot holder



ISO 품질시스템 인증

## 제품의 특징

- PID 방식의 온도 컨트롤러와 임의로 시간 설정이 가능한 디지털 타이머가 장착되어 있다.
- 구동 모터에 과부하가 걸리지 않도록 인버터를 장착하여 작업 시작과 끝이 부드럽게 동작하도록 설계되어 있다.
- 홀더에 스프링이 장착되어 Pot를 밀어서 돌리면 쉽게 탈부착이 가능하다.
- 550mℓ, 1200mℓ Pot를 병행하여 사용 가능하다. (DL-2002M)
- 고온에서 Pot에 누수 현상을 방지하기 위하여 특수 패키징을 사용하였다.
- 사용자의 편의를 위하여 도어에 Shock Absorber가 장착되어 있다.
- 작업 종료를 알리기 위한 버저(Buzzer)가 내장되어 있다.
- 사용자가 쉽게 조작할 수 있고 청소가 간편하다.
- 시험 규격 : KSK 0430, ISO 105-C06, AATCC 61



DL-2002

## Specification

Model	DL-2002M	DL-2002
Number of specimen	24pots (550mℓ x 24pots) - Standard (550mℓ x 12pots, 1200mℓ x 12pots) - Option	12pots (550mℓ x 12pots)
Test bottle	550mℓ x 24ea (Standard) 550mℓ x 12ea, 1200mℓ x 12ea (Option)	550mℓ x 12ea (Standard)
Temp. controller	Digital PID type	
Temp. range	25~99℃	
Temp. accuracy	±0.5℃ at 50℃	
Rotating speed range	40±2r/min.	
Material	Internal - SUS#304 polishing External - SUS#304 H/L	
Test timer	Digital 99min. 59sec.	
Heater capacity	6000W	4000W
Driver motor	750W	200W
Power source	220VAC 50/60Hz single phase	220VAC 50/60Hz single phase
Weight (Approx.)	95kg (±5kg)	150kg (±5kg)
Dimension (Approx.)	1150(W) x 800(D) x 1250(H)mm	1050(W) x 700(D) x 840(H)mm

## Accessories



Test bottle